

# Comandi del Sistema Operativo MS-DOS

---

- ✚ **assign** - reindirizza tutte le richieste a un drive, verso un altro drive.
- ✚ **attrib** - visualizza o modifica gli attributi dei file.
- ✚ **backup** - crea una copia di sicurezza di uno o più file su una serie di floppy-disk.
- ✚ **break** - abilita o disabilita l'interruzione o l'esecuzione fornita da CTRL C e CTRL BREAK.
- ✚ **cd** - lett. **change directory, entra in una directory.**  
Sintassi: "cd \" per entrare nella root, e "cd <percorso directory>" per entrare in altra cartella.
- ✚ **cd..** - esce da una directory.
- ✚ **chdir** - cambia la directory corrente o ne visualizza il nome.
- ✚ **chkdsk** - analizza il contenuto del disco e visualizza una relazione sul suo stato.
- ✚ **cls** - cancella il contenuto della schermata (questo comando non è distruttivo).
- ✚ **cmd** - avvia un nuovo interprete dei comandi MS-DOS.
- ✚ **color** - permette di impostare il colore dello sfondo e del testo.
- ✚ **command** - avvia un nuovo interprete dei comandi MS-DOS.
- ✚ **comp** - confronta il contenuto di due o più file e ne mostra le differenze.
- ✚ **copy** - copia uno o più file in un'altra posizione.
- ✚ **ctty** - cambia la console di input/output da cui vengono impostati i comandi.
- ✚ **date** - visualizza e permette di aggiornare la data.
- ✚ **defrag** - riorganizza i file in un disco rigido per ottimizzarne l'uso.
- ✚ **del** - cancella uno o più file.
- ✚ **deltree** - elimina una directory e tutti i file e le sottodirectory in essa contenute.
- ✚ **dir** - visualizza il contenuto di una directory (dir/p - si ferma ad ogni pagina) (dir/W - visualizza in colonne).
- ✚ **diskcomp** - confronta il contenuto di due dischetti dello stesso tipo.
- ✚ **diskcopy** - copia il contenuto di un disco floppy in un altro disco floppy.
- ✚ **doskey** - modifica le righe di comando, richiama i comandi di Windows e crea macro.
- ✚ **echo** - abilita o disabilita l'eco da file batch.
- ✚ **edit** - avvia MS-DOS Editor per creare o modificare i file ASCII.
- ✚ **edlin** - avvia un editor di righe di testo. Per magg. informazioni (Prompt comandi e edlin/?).
- ✚ **emm386** - abilita o disabilita la memoria espansa di EMM386.
- ✚ **erase** - cancella uno o più file specificati.
- ✚ **exe2bin** - converte in formato binario un file eseguibile.
- ✚ **exit** - provoca l'uscita da un interprete di comandi secondario per ritornare a un interprete di comandi o ad un programma precedenti.
- ✚ **expand** - decomprime uno o più file compressi.
- ✚ **fastopen** - accelera l'apertura di un programma.
- ✚ **fc** - confronta il contenuto di due file.
- ✚ **fdisk** - configura un disco rigido creando le partizioni, per l'utilizzo di MS-DOS.
- ✚ **find** - ricerca una sequenza di caratteri all'interno di uno o più file.
- ✚ **for** - permette di eseguire in modo iterativo comandi di MS-DOS.
- ✚ **format** - formatta un disco per l'utilizzo di MS-DOS.
- ✚ **goto** - trasferisce l'esecuzione ad una determinata posizione di un file batch.

- ✚ **graftabl** - carica in memoria i caratteri ASCII non BIOS per i modi grafici.
- ✚ **help** - visualizza la guida di MS-DOS. ATTENZIONE: la guida è troppo lunga per essere visualizzata in una sola schermata, quindi per visualizzarla schermata per schermata digitare "help|more" (il simbolo "|" è il tasto alla sinistra tasto uno (1) altrimenti tenere premuto tasto "alt" e scrivere "124" che corrisponde al simbolo "|" e scrivere "more").
- ✚ **hexdump** - lista in formato esadecimale il contenuto di un file, byte per byte.
- ✚ **hostname** - nome dell'host dal quale si lancia il comando.
- ✚ **if** - condiziona l'esecuzione di un comando in un file batch.
- ✚ **if not** - esegue un comando se la condizione stabilita non è rispettata.
- ✚ **ipconfig** - visualizza ip attuale del computer.
- ✚ **join** - unisce un drive di disk ad una directory vuota su di un altro drive.
- ✚ **keyb** - configura la tastiera per la lingua specificata.
- ✚ **label** - crea, modifica o elimina l'etichetta di volume di un disco.
- ✚ **md** - crea una directory (si può utilizzare anche il comando mkdir, abbreviazione di "make directory").
- ✚ **mem** - visualizza la quantità della memoria usata e quella libera del sistema.
- ✚ **mode** - stabilisce le modalità di visualizzazione e trasmissione per la stampante.
- ✚ **more** - permette la visualizzazione di informazioni, (files, pagine, o altri tipi di dati) che per la loro grandezza (insieme di righe) devono essere visualizzate con più schermate alla volta. ATTENZIONE: è necessario che "more" sia preceduto dal simbolo "|" ALT+124. Ex. help|more.
- ✚ **nomefile** - scrivendo il nome di un file, verrà aperto il file col nome specificato.
- ✚ **path** - visualizza o imposta un percorso di ricerca per file eseguibili.
- ✚ **pause** - provoca una pausa nell'esecuzione di un file batch per consentire un input da operatore.
- ✚ **print** - stampa un file di testo.
- ✚ **prompt** - cambia il prompt dei comandi di MS-DOS.
- ✚ **rd** - cancella una directory.
- ✚ **recover** - recupera un file o un intero disco con settori danneggiati.
- ✚ **rem** - visualizza commenti durante l'esecuzione di un file batch.
- ✚ **ren** - rinomina uno o più file.
- ✚ **replace** - sostituisce i file.
- ✚ **restore** - ripristina dai dischi di back-up un certo numero di file.
- ✚ **rmdir** - rimuove una sottodirectory vuota.
- ✚ **select** - copia il dischetto MS-DOS per creare una copia di lavoro per la nazionalità selezionata della tastiera.
- ✚ **set** - assegna un valore di sostituzione ad un parametro con chiave presente in un programma applicativo o in un file batch.
- ✚ **share** - installa la condivisione ed il bloccaggio dei file MS-NET.
- ✚ **shift** - aumenta il numero di parametri sostituibili in un file batch.
- ✚ **sort** - ordina i dati alfabeticamente, in un senso o nell'altro.
- ✚ **subst** - associa un percorso ad una lettera di unità.
- ✚ **sys** - copia i file di sistema di MS-DOS e l'interprete dei comandi sul disco specificato.
- ✚ **time** - visualizza e consente di modificare l'ora.
- ✚ **tree** - visualizza tutte le directory ed i percorsi del drive specificato.
- ✚ **type** - visualizza il contenuto di un file di testo.
- ✚ **undelete** - ripristina i file cancellati precedentemente con il comando "del".
- ✚ **unformat** - ripristina i dati di un disco cancellati con il comando "format".

- ✚ **ver** - visualizza la versione di MS-DOS in uso.
- ✚ **verify** - abilita la verifica dei dati in scrittura.
- ✚ **vol** - visualizza l'etichetta e il numero di serie di volume del disco.
- ✚ **xcopy** - copia i file e la struttura delle directory (ad esclusione dei file nascosti e di sistema).
- ✚ **[comando]/?** - visualizza le funzioni disponibili per il comando.

*In rosso sono evidenziati i comandi più importanti.*